



คอปเปอร์เกลียวใน (ตัวเมีย)

รหัส	ขนาด
22-SF	1/4"
23-SF	3/8"
24-SF	1/2"



บ๊อตเกลียวใน (ตัวเมีย)

รหัส	ขนาด
22-PF	1/4"
23-PF	3/8"
24-PF	1/2"



คอปเปอร์เกลียวนอก (ตัวผู้)

รหัส	ขนาด
22-SM	1/4"
23-SM	3/8"
24-SM	1/2"



บ๊อตเกลียวนอก (ตัวผู้)

รหัส	ขนาด
22-PM	1/4"
23-PM	3/8"
24-PM	1/2"



คอปเปอร์สวมสายลม

รหัส	ขนาด
22-SH	1/4"
23-SH	3/8"
24-SH	1/2"



บ๊อตสวมสายลม

รหัส	ขนาด
22-PH	1/4"
23-PH	3/8"
24-PH	1/2"



คอปเปอร์สวมสายไฟลิ

รหัส	ขนาด
22-SP	1/4"
23-SP	3/8"
24-SP	1/2"



บ๊อตสวมสายไฟลิ

รหัส	ขนาด
22-PP	1/4"
23-PP	3/8"
24-PP	1/2"



สาย ไฟลิ

ขนาด
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

ขนาด
2.5x4 mm
4x6 mm
5x8 mm
6x8 mm
6.5x10 mm
8x12 mm
13x16 mm



สายลมสปริง

ขนาด	6 เมตร	9 เมตร	12 เมตร	15 เมตร
------	--------	--------	---------	---------

ล้อยสนาม, เหล็กรัด



สายพ่นยา 20 เมตร, 50 เมตร, 100 เมตร
เมตร:

เหล็กรัดสแตนเลส



ชั้นวางสายลม



ล้อยสนามพร้อมสาย 5/8" 20 เมตร

โรลเปล้าล้อยสนาม

เบอร์	ขนาด		บรรจุ
	หุน	มิล	
0000	3/8"	9.5	200
000	3/8" - 1/2"	9 - 13	200
M00	1/2" - 5/8"	13 - 16	200
00	1/2" - 3/4"	13 - 19	200
0	5/8" - 7/8"	16 - 22	200
0X	3/4" - 1"	19 - 25	100
1A	7/8" - 1.1/4"	22 - 31	100
1	1" - 1.1/2"	25 - 38	100
1X	1.1/8" - 1.3/4"	28 - 44	100
2A	1.1/4" - 2"	31 - 50	100
2	1.1/2" - 2.1/4"	38 - 56	100
2X	1.3/4" - 2.1/2"	44 - 64	100
3	2" - 2.3/4"	50 - 69	100
3X	2.1/8" - 3"	38 - 75	50
4	2.1/4" - 3.1/2"	56 - 90	50
4X	3.1/4" - 4"	83 - 100	50
6	4.1/8" - 5"	104 - 135	50
7	5.3/4" - 6.1/4"	146 - 159	50



สายน้ำสีบียว 5/8" (สายล้อยสนาม)